

**Carpinteros No 37, Parque
Industrial Xhala, Cuautitlán
Izcalli, Edo México C.P. 54714**

Producto: DOP	FECHA DATE		
Lote: 290/25	DIA MES	MES MONTH	AÑO YEAR
Cliente: A QUIEN CORRESPONDA	29	07	25

DETERMINACION	ESPECIFICACION	RESULTADO	METODO
INDICE DE ACIDEZ mg KOH/g ACID NUMBER	0.07 Max.	0.028	ASTM D-4662-98 ASTM D-1048-90 PLASTIFICANTES
ACIDEZ C/AC. FTÁLICO ACIDITY AS PHTHALIC ACID %	-	-	
ACIDEZ C/AC. ACETICO ACITITY AS ACETIC ACID %	-	-	
DENSIDAD 20° C () 25° C (x) () SPECIFIC GRAVITY	0.983 +/- 0.003	0.982	ASTM D-1298-99
VISCOSIDAD cps 25° C () 60° C () 75° C () VISCOSITY	-	-	ASTM D-4878-98
TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN °C (C.O.C.)	209 Min.	215	ANSI/ASTM D-92-01
COLOR APHA (X) GARDNER ()	25 Max.	5	ASTM D-1045-90
% HUMEDAD (KARL FISHER) % WATER	0.1 Max.	0.045	ASTM D-1533-88
INDICE DE REFRACCIÓN	1.4855 – 1.4875	1.4863	-
PUREZA, CROMATOGRAFICA	99.0 Mín	99.35	-

Observaciones:



Ing. Álvaro Morales González
Responsable de control de calidad