

**Carpinteros No 37, Parque
Industrial Xhala, Cuautitlán
Izcalli, Edo México C.P. 54714**

Producto: DOTP	FECHA DATE		
Lote: 314/25	DIA MES	MES MONTH	AÑO YEAR
Cliente: A QUIEN CORRESPONDA	29	07	25

DETERMINACION	ESPECIFICACION	RESULTADO	METODO
INDICE DE ACIDEZ mg KOH/g ACID NUMBER	0.07 Max.	0.038	ASTM D-4662-98 ASTM D-1048-90 PLASTIFICANTES
ACIDEZ C/AC. FTÁLICO ACIDITY AS PHTHALIC ACID %	-	-	
ACIDEZ C/AC. ACETICO ACITITY AS ACETIC ACID %	-	-	
INDICE DE YODO IODINE NUMBER	-	-	JAOAC-48, 127(65)
INDICE DE OXIRANO (OXIGENO %) OXIRANE NUMBER (OXIGEN %)	-	-	ASTM D-1652-97-B
DENSIDAD 20° C (x) 25° C () () SPECIFIC GRAVITY	0.983 +/- 0.003	0.981	ASTM D-1298-99
VISCOSIDAD cps 25° C () 60° C () 75° C () VISCOSITY	-	-	ASTM D-4878-98
TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN °C (C.O.C.) FLASH POINT	230 Min.	231	ANSI/ASTM D-92-01
COLOR APHA (x) GARDNER ()	25 Max	2	ASTM D-1045-90
% HUMEDAD (KARL FISHER) % WATER	0.1 Max	0.044	ASTM D-1533-88
INDICE DE REFRACCIÓN A 25°C	1.4890 – 1.4910	1.4898	-
PUREZA, CROMATOGRAFICA	99.0 Min.	99.29	-

Observaciones:


Ing. Alvaro Morales González
Responsable de control de calidad