

BOLETÍN TÉCNICO

ANTIESPUMANTE SILAS1000

La formación de espuma en procesos industriales es un problema que deriva en una menor eficiencia de los mismos, el **ANTIESPUMANTE SILAS1000** es un producto formulado como agente controlador de espuma tanto en sistemas ácidos como alcalinos y neutros NO ACUOSOS.

CARACTERÍSTICAS

Es soluble en solventes alifáticos, aromáticos y clorados.

APLICACIÓN

Utilizado en procesos de polimerización de resinas, formulación de emulsiones antiespumantes; fabricación de adhesivos, pinturas y tintas; aditivos para lubricantes automotrices, en insecticidas y herbicidas base solvente, entre otros. Para determinar la dosificación requerida es necesario tomar en cuenta entre otros factores los siguientes: Medio, temperatura, pH y agitación. La combinación de estos factores determina la concentración requerida de ANTIESPUMANTE SILAS1000 como punto de partida se sugiere comenzar con evaluaciones de entre 10 ppm, en base a los resultados que se obtengan se deberá optimizar la dosificación. **La dilución previa del antiespumante en un solvente o en uno de los ingredientes del sistema, antes de su uso proporcionan un buen método para incorporar las concentraciones bajas de ANTIESPUMANTE SILAS1000.**

PROPIEDADES TÍPICAS

PROPIEDAD	ESPECIFICACIÓN
APARIENCIA	LÍQUIDO GRISACEO VISCOSO
%SÓLIDOS	100

ALMACENAMIENTO Y VIDA MEDIA

El ANTIESPUMANTE SILAS1000, es estable al menos seis meses en el envase original sin abrir. Debe almacenarse bajo techo, a temperaturas no mayores a 32°C. No debe exponerse al sol por largos periodos.



SILYCOM.MX

Miguel Hidalgo S/N INT 9
San Nicolas Tolentino, Méx. C.P. 50230



sfsilycom@hotmail.com

www.silycom.com

☎ 722 481 3280

☎ 722 303 5323