

**HOJA TECNICA
ANTIESPUMANTE SILAS1017**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

EL ANTIESPUMANTE SILAS1017

CONTIENE 20% DE SILICON Y FUE DESARROLLADO PARA DONDE EXISTEN GRANDES PROBLEMAS DE ESPUMA EN MEDIOS ACUOSAS. EL ANTIESPUMANTE SILAS1017 ES GRADO INDUSTRIAL Y ES UN AGENTE CONTROLADOR DE ESPUMA QUE ES MUY EFECTIVO EN UN AMPLIO RANGO DE pH TANTO EN SISTEMA ALCALINO COMO ACIDO.

DATOS TECNICOS

APARIENCIA:	LIQUIDO
COLOR:	BLANCO LECHOSO
CONTENIDO DE SOLIDOS, %:	19.0- 21.0
pH A 25° C.:	7.0 - 8.0
ESTABILIDAD AL ALMACENAJE:	6 MESES

VENTAJAS

- COLAPSA MUY RAPIDAMENTE LA ESPUMA
- CONTROL DE ESPUMA pH 2.0 - 14.0
- FISIOLÓGICAMENTE INERTE
- NO TOXICO
- SIN OLOR DESAGRADABLE

APLICACIONES

SE EMPLEA EN LA INDUSTRIA TEXTIL, DETERGENTES, ADHESIVOS, TRATAMIENTO DE AGUA, FERMENTACION, LATEX, AGROQUIMICOS Y PAPELERA. EL ANTIESPUMANTE SILAS1017 SE PUEDE ADICIONAR MAS FACILMENTE AL SISTEMA SI SE DILUYE CON UNA PORCION DEL SISTEMA DONDE EXISTE EL PROBLEMA DE ESPUMA EN UN RANGO 1 - 2 PARTES CON E

EL DILUYENTE O BIEN SE PUEDE USAR AGUA. ESTO ES CON LA FINALIDAD DE QUE SE INTEGRE MAS FACILMENTE AL SISTEMA

EL ANTIESPUMANTE SILAS1017 SU NIVEL DE USO ES DE 10 - 100 PPM



SILYCOM.MX



sfsilycom@hotmail.com

www.silycom.com

722 481 3280

722 303 5323

SEGURIDAD Y MANEJO

DEBE EVITARSE EL CONTACTO CON PIEL ESPECIALMENTE CON LOS OJOS. ¡ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEER LAS HOJAS TÉCNICA Y DE SEGURIDAD!

ESTABILIDAD AL ALMACENAJE

EL ANTIESPUMANTE SILAS1017 NO DEBE SER EXPUESTA AL SOL POR LARGOS PERIODOS LARGOS PERIODOS, DEBE DE ALMACENARSE BAJO TECHO Y LA TEMPERATURA DEBE SER ABAJO DE 32° C. EN ESTAS CONDICIONES SU TIEMPO DE VIDA ES DE 6 MESES.

INFORMACION ADICIONAL DISPONIBLES EN:

LOS ANTIESPUMANTES ESTAN

- CUBETAS DE 18.0 KG.
- PORRONES DE 50.0 KG.
- PORRONES DE 100.0 KG.
- TAMBORES DE 200.0 KG.
- CONTENEDORES DE 1m3

EDITO: A.H.C. (06/04/01)



SILYCOM.MX



sfsilycom@hotmail.com

www.silycom.com

722 481 3280

722 303 5323