

HOJA TECNICA CAUCHO SILRTV480

Descripción del producto:

El Caucho SILRTV480, son intermediarios en aplicaciones como textiles, procesamiento de selladores, adhesivos, pinturas, recubrimientos, antiespumantes y tratamiento de relleno.

Es un fluido inodoros y aceitosos están disponibles en viscosidades que oscilan entre 500 y 15,000 cps @ 25c.

Propiedades:

Clave de permormancia viscosidad mínima
temperatura pendiente
Estabilidad oxidativa.
Baja inflamabilidad
Tensión superficial baja
No corrosivo
Hidrofóbico

Aplicaciones / especialidades químicas.

Esmaltes y limpiadores
Domésticos cosméticos
Artículos de tocador
Intermediarios químicos

Antiespumantes.

Petróleo
Formulaciones de productos antiespumantes acuosos.

Textiles:

Suavizadores y modificadores.
Complementos de pintura y tinta
Control de flujo.

Datos típicos del producto:

Aplicación de viscosidad del producto.
Volátiles

Rango molecular silanol%
% de actividades = 100 *

Contenedor por análisis de valoración de complejos metálicos **

Contenedor determinado por 29 sinmr



Presupuesto:

Los valores de datos de productos típicos no deben usarse como Presupuesto.

Manejo y seguridad:

Los datos de seguridad del material están disponibles a pedido de gel silicones.

Cuando se utilicen disolventes, se debe obtener información similar para los solventes y otros productos químicos utilizados con los productos de gel, cuando se usen solventes, se deben observar las precauciones de seguridad adecuadas

Almacenamiento y garantía

El período de garantía es de 6 meses a partir de la fecha de envío, se almacena en el contenedor original sin abrir a temperatura ambiente en lugar seco y fresco.

