

EMULSIÓN SILES2080

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La **EMULSIÓN SILES2080**, es un producto formulado a base de polímeros de silicón que ofrece un excelente desempeño y un amigable manejo, resistencia a la temperatura y resistencia a la abrasión.

CARACTERÍSTICAS

Apariencia	Líquido Viscoso
Color	Translúcido
% Sólidos Totales	78-82 %
pH	6-8
Viscosidad BF (25 °C)	22,000-30,000

APLICACIONES

La **EMULSIÓN SILES2080**, por sus características, encuentra una amplia gama de aplicaciones tales como:

- Agente desmoldante
- Lubricante general para superficies plástico-metal, hule-metal, hule-hule.

ALMACENAMIENTO Y VIDA MEDIA

Cuando el producto se almacena a temperaturas entre 0 a 30° C el tiempo de vida media es de seis meses a partir de su fecha de producción. Almacenamiento fuera de estas temperaturas de



SILYCOM.MX

Miguel Hidalgo S/N INT 9
San Nicolas Tolentino, Méx. C.P. 50230



sfsilycom@hotmail.com
www.silycom.com

☎ 722 481 3280
☎ 722 303 5323

SEGURIDAD

exposición o al aire libre (envases sin cerrar) puede acortar la vida del material
Evitar contacto con los ojos. No manipular antes de haber leído las instrucciones de seguridad

*ESTA INFORMACIÓN SE OFRECE ÚNICAMENTE COMO GUÍA GENERAL. EL COMPRADOR Y/O USUARIO ES RESPONSABLE DE LOS RIESGOS DERIVADOS DE LOS USOS Y DE LA FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO EN OPERACIONES DURAS DEL CONTROL DEL QUE SUSCRIBE



SILYCOM.MX

Miguel Hidalgo S/N INT 9
San Nicolas Tolentino, Méx. C.P. 50230



sfsilycom@hotmail.com
www.silycom.com

☎ 722 481 3280
☎ 722 303 5323