

EMULSIÓN SILES LPU

La emulsión **SILES LPU** es un producto formulado a base de polímeros de silicón que ofrece un excelente desempeño y un abanico amplio de aplicaciones debido a su amigable manejo.

CARACTERÍSTICAS

Parámetro	Especificación
Apariencia	Líquido viscoso traslúcido
% Sólidos totales	15 - 20
pH	6.0 - 7.0
Viscosidad	25,000 – 30,000 CPS

APLICACIONES

La emulsión SILES LPU tiene una amplia gama de aplicaciones, tales como:

- Agente desmoldante para superficies de moldes de inyección.
- Protector de vinilos, plásticos, llantas y partes cromadas en automóviles brindando una apariencia brillante.
- Lubricante general para superficies plástico-metal, hule- metal, hule-hule.
- Repelente de agua para diferentes tipos de sustratos como cuero, papel, telas sintéticas.

ALMACENAMIENTO Y VIDA MEDIA

Cuando el producto se almacena a temperaturas entre 0 a 30° C el tiempo de vida media es de seis meses a partir de su fecha de producción. Almacenamiento fuera de estas temperaturas de exposición o al aire libre (envases sin cerrar) puede acortar la vida del material.

*Esta información se ofrece únicamente como guía general y se basa en datos que estimamos confiables, se deberá someter a su consideración, investigación y verificación.



SILYCOM.MX

Miguel Hidalgo S/N INT 9
San Nicolas Tolentino, Méx. C.P. 50230



sfsilycom@hotmail.com
www.silycom.com

722 481 3280
 722 303 5323