



ACEITE MINERAL NF 85

CERTIFICADO DE CALIDAD

LOTE: 24030402

CARACTERÍSTICA	MÉTODO DE REFERENCIA	MIN	MAX	RESULTADO
Apariencia	Visual	Claro y brillante	*	Claro y brillante
Viscosidad cinemática a 40°C (cSt)	ASTM D-445	11	17	16.08
Viscosidad cinemática a 100°C (cSt)	ASTM D-445	2	5	3.50
Viscosidad cinemática a 100°F (cSt)	ASTM D-445	15	18.5	17.48
Viscosidad Saybolt Universal a 100°F (SUS)	ASTM D-2161	78	92	87.35
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	100	*	105.38
Gravedad específica a 15.6°C	ASTM D-1298	0.845	0.866	0.8523
Temperatura de inflamación (°C)	ASTM D-92	150	*	179.95
Punto de Fluidez °C/°F	ASTM D-5950	-20	*	-17.0
Color Saybolt	ASTM D-156	*	+30	+30
Color APHA	ASTM D-1209	*	5	5
Volatilidad a 630°F	ASTM D-6417	*	14	11
Sólidos parafínicos	USP	Pasa	*	Pasa
Sustancias carbonizables	ASTM D-565/USP	Pasa	*	Pasa
Acidez	USP	Pasa	*	Pasa
Olor	Organoléptico	Característico	*	Sin olor extraño
FDA 21 CRF 172.878	ASTM D-2269/USP	Pasa	*	Pasa
Límite de PAH	USP	Pasa	*	Pasa
Límite de compuestos de azufre	USP	Pasa	*	Pasa
Absorción de infrarojos	USP	Pasa	*	Pasa
Absorbancia UV, FDA 172.878	ASTM D-2269	Pasa	*	Pasa
FTIR de aceite blanco	USP	Pasa	*	Pasa

FECHA DE ELABORACIÓN: 7 de marzo de 2024

FECHA DE CADUCIDAD: 7 de marzo de 2027

DICTAMEN: APROBADO.

Este documento es copia fiel del certificado de calidad proporcionado por nuestro proveedor.

QFB. ARTURO CORONA C.
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

Planta: Av. Paseo de la Primavera #167
Zapopan Jal.
T: (33) 31807709 / (33) 31802240

Oficinas generales: Calle Uranio #80
Arenales Tapatíos, 45066 Zapopan, Jal.
T. (33) 3180 4413 / (33) 31805262

FORMATO CONTROLADO: CC-FOR-02 Ver. 02