

NAFTOLUB CSA 105P

Edición 1 / Revisión 0 – 12.02.2025

Nombre Técnico / Químico:

Estearato de Calcio

Fórmula Química:

Ca(C₁₈H₃₅O₂)₂

Número de CAS:

1592-23-0

1. ESPECIFICACIONES:

Aspecto	Unidades	Valores
Humedad	%	Polvo blanco máximo 2,5
Residuo en Malla 100	%	máximo 1,0
Residuo en Malla 200	%	máximo 7,5
Acidos Grasos Libres	%	máximo 1,0
Ponto de fusión	°C	148 a 152
Cenizas	%	10,0 a 11,2

2. APLICACIONES:

Estabilizante y lubricante para compuesto de PVC flexible o rígido, poliolefinas, areia shell molding, polvo de moldagem (baquelite) y otras aplicaciones.

3. VALIDEZ:

2 años, si es correctamente almacenado y mantenido en el embalaje original cerrado.

4. EMBALAJE:

Bolsa conteniendo 15 Kg neto.

5. RECOMENDACIONES PARA EL CORRECTA ALMACENAJE:

**Mantener el producto en área seca y ventilada, protegido de los rayos del sol o luminosidad.
Mantener el producto distante de acidos, agentes oxidantes fuertes y sustancias inflamables.**

Los datos aqui contenidos son para información general y reflejan nuestro conocimiento hasta la presente fecha. Alteraciones pueden ser hechas sin previo aviso, por lo que colocamos nuestro departamento de Asistencia Técnica para cualquier aclaración sobre el producto, aplicaciones o desarrollo.